

Óllós emelőasztalok

Nagy szintkülönbségek áthidalására



Rakodástechnikai célú emelőasztal:

- hidraulikus működésű áthidalólemez, amely megkönnyíti a rakodást
- kezelése egyszerű, erőfelfejtést nem igényel
- széles méretválaszték
- hatalmas szintkülönbség áthidalás
- kis helyigényű, rámpába is süllyeszthető

Rakodástechnikai célú felhajtható rámpakiegyenlítővel összeépített emelőasztal:

- 800, 1100 mm-es hidraulikusan működtetett billenőlap lehetővé teszi, hogy belső parapetfal mögé telepíthető legyen, ezáltal alaphelyzetben zárt, szigetelt rakodóállás alakítható ki
- az áthidalólemez alaphelyzetben a lapra merőlegesen helyezkedik el (függőlegesen felfelé áll), billentése a parapetfal fölött minimum 200 mm-rel lehetséges csak

Rámpakiegyenlítővel összeépített emelőasztal:

- egyesíti magában a rámpakiegyenlítő és az emelőasztal előnyeit
- ISO rakodóállás alakítható ki az 1000 mm-es áthidalólemezes típussal. (A kapu ebben az esetben földig zár)
- oldalrakodásra is használható
- kezelése egyszerű, erőfelfejtést nem igényel
- kis helyigényű, rámpába is süllyeszthető berendezés
- targonca átjárást biztosít a térszint és rámpaszint között
- beépítési magasság (M): 1150 mm
- emelési magasság (H): 1350 mm

Valamennyi emelőasztal kaputömítéssel összeépíthető, iV intelligens vezérléssel, alapesetben RAL 5010 színben kerül leszállításra. Felár ellenében bármilyen RAL szín, horganyzott vagy rozsdamentes kivitelben is rendelhető.

Bővebb műszaki információt, méretábrázolást a beépítési segédletünkben találunk.