

Hőszigetelt rakodóállás:

- az ISO rakodóállásokat hűtött vagy fűtött raktárnál célszerű alkalmazni
- zárt állapotban a rámpakiegyenlítő alatt elhelyezett szendvicspanel és a rázáró szekciós kapu teljesen, hőhídmentesen zárják le a rakodónyílást
- a rámpakiegyenlítő a kapunyílás mögé kerül, ezért csak teleszkópozó típusok építhetők be
- nagy méretű, lábazatra rögzített ütközők biztosítják az ütközési energia felfogását és egyenletes elosztását



Hőszigetelt rakodóállás zárt hűtőlánchoz:

- az ISO-Z rakodóállás az ISO típus továbbfejlesztett változata, megtartva annak minden előnyét
- a kamion zárt ajtóval áll a rakodóálláshoz
- a szekcionált kapu kinyitása után, a kaputömítés által védve kell csak a kamion ajtaját a belső térbe kinyitni
- az ISO-Z rakodóállás "lelke" egy speciális, a kapunyílás mögött elhelyezkedő rámpakiegyenlítő, amely 6 tonnás teherbírása mellett biztosítani tudja az ajtó nyitásához szükséges teret is
- nagy rugalmasságú ütköző
- alkalmazható rámpakiegyenlítő típusok HRTU, HRTUK speciális változatai



Bővebb műszaki információt, mérettáblázatot a beépítési segédletünkben találunk.