



### Jellemzők:

- tetszés szerinti méret:
  - 2250 mm  $\leq$  szélesség  $\leq$  7000 mm
  - 1900 mm  $\leq$  magasság  $\leq$  6700 mm
- 40 mm vastag hőszigetelt szendvicspanel
- kiváló hőátbocsájtási tényező  $k=0,43$  w/m<sup>2</sup>k
- ujjbecsípődésmentes panel
- nagyon jó ár/szolgáltatás arány
- hazai összeszerelés, rugalmas és gyors kiszolgálás

### Rakodóállásoknál jellemző néhány méret összehasonlítása a használhatóság szempontjából

Szélesség	Magasság			
	2750 mm	ár arány		3000 mm
2750 mm	Ritkán használatos, csak nagy rámpamagasságú rakodásoknál használható.	0,95	0,98	Általánosan alkalmazható, nem túl széles rakatok esetén.
3000 mm	Csak nagy rámpamagasságok esetén. Nagyobb vízszintes méretű rakatok rakodására alkalmas.	0,97	1,00	Bármilyen méretű egységgrakományok biztonságosan rakodhatók rajta mind szélességi, mind magassági méretben nagyobb keresztmetszetet biztosít, mint a jármű rakodó keresztmetszete.