

# Rakodóbox; Felhajtható rámpakegyenlítők



## Rakodóbox:

- meglévő épület kapunyílása elé utólagosan is beépíthető rakodóállás
- nem vesz el teret az épület értékes belső alapterületéből
- a rakodónyílás a fal belső síkjára szerelt kapuval hőhídmentesen zárható
- helyszűke esetén az épület homloksíkjához képest nem csak merőlegesen, hanem 45°-ig tetszőleges szögben is biztosítható a jármű beállása
- minimális igénybevételt ad át az épületszerkezetre és több ponton csatlakozik a térbetonhoz
- hátsó rakodófalas járművet is tud fogadni
- tetszőleges RAL szín szerinti burkolat választható
- szerelés után azonnal használatba vehető
- a méretek a beépített rámpakegyenlítők és kaputömítések méreteitől függenek

### A leggyakrabban alkalmazott rámpabox méretei:

HRU 4 t / 2000x2500 mm, RKB2 3300x3600 mm		
Szélesség	Mélység	Magasság
3350	3085	3800



## Felhajtható rámpakegyenlítők mechanikus és elektrohidraulikus kivitelben:

- olcsó, egyszerűen kezelhető
- tehergépkocsi hátsó- és oldalrakodásra is alkalmas
- megfelelő teherbírási rámpára külön fogadó szerkezet beépítése nélkül is felszerelhető
- a kocsiszerkezettel ellátott típusok több rakodónyílást képesek kiszolgálni
- segédenergiát nem igényel

Bővebb műszaki információt, méretábrázolást a beépítési segédletünkben találunk.